



# VAGE I UTEZI




#### VAGA - OSNOVNI MODEL, DŽEPNA, MODEL CM

	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.CM150-1N	0,1g	150 g	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, bez mogućnosti verifikacije, vel.tasa: 80x70 mm

#### VAGA - OSNOVNI MODEL, ZA ŠKOLE, MODEL EMB


	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.EMB220-1	0,1g	220 g	Osnovni model za škole, model EMB. Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, bez mogućnosti verifikacije, vel.tasa: Ø 105 mm
	4.EMB500-1	0,1g	500 g	Osnovni model za škole, model EMB. Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, bez mogućnosti verifikacije, vel.tasa: Ø 150 mm
	4.EMB1200-1	0,1g	1200 g	Osnovni model za škole, model EMB. Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, bez mogućnosti verifikacije, vel.tasa: Ø 150 mm

#### VAGA – PRECIZNA, MODEL FCE


	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.FCE3K1	1g	3 kg	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, bez mogućnosti verifikacije, vel.tasa: 252x228 mm
	4.FCE6K2	2g	6 kg	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, bez mogućnosti verifikacije, vel.tasa: 252x228 mm
	4.FCE15K5	5g	5 kg	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, bez mogućnosti verifikacije, vel.tasa: 252x228 mm

	4.FCE30K10	10g	30 kg	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, bez mogućnosti verifikacije, vel.tasa: 252x228 mm
	4.FCE60K20	20g	60 kg	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, bez mogućnosti verifikacije, vel.tasa: 340x240 mm

#### VAGA – PRECIZNA, MODEL PFB


	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.PFB120-3	0,001g	120 g	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, vel.tasa: Ø 80 mm
	4.PFB1200-2	0,01g	1200 g	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, vel.tasa: Ø 120 mm
	4.PFB6000-1	0,1g	6000 g	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, vel.tasa: 155x145 mm

#### VAGA – PRECIZNA, MODEL KB


	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.KB120-3N	0,001g	121 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 81 mm
	4.KB200-3N	0,001g	201 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 81 mm
	4.KB240-3N	0,001g	241 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 81 mm

	4.KB360-3N	0,001g	361 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 81 mm
	4.KB650-2NM	0,01g	650 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost verifikacije, vel.tasa: 130x130 mm

#### VAGA – PRECIZNA, MODEL PLE



	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.PLE310-3N	0,001g	310 g	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, vel.tasa: Ø 80 mm
	4.PLE3100-2N	0,01g	3100 g	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, vel.tasa: Ø 135 mm

#### VAGA – PRECIZNA, MODEL EW

	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.EW150-3M	0,001g	150 g	Eksterna kalibracija, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, mogućnost priključka na štampač, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 110 mm
	4.EW600-2M	0,01g	600 g	Eksterna kalibracija, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, mogućnost priključka na štampač, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 140 mm
	4.EW1500-2M	0,01g	1500 g	Eksterna kalibracija, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, mogućnost priključka na štampač, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 140 mm
	4.EW3000-2M	0,01g	3000 g	Eksterna kalibracija, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, mogućnost priključka na štampač, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 140 mm


	4.EW6000-1M	0,1g	6000 g	Eksterna kalibracija, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, mogućnost priključka na štampač, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: 174x142 mm
--	-------------	------	--------	--

#### VAGA – PRECIZNA, MODEL PLS

  	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.PLS310-3F	0,001g	310 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: Ø 110 mm
	4.PLS510-3A	0,001g	510 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: Ø 110 mm
	4.PLS720-3A	0,001g	720 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: Ø 110 mm
	4.PLS1200-3A	0,001g	1200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: Ø 110 mm
	4.PLS1200-3DA	0,001g 0,01g	720 g 1200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: Ø 110 mm
	4.PLS3100-2F	0,01g	3100 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: Ø 160 mm



	4.PLS4200-2A	0,01g	4200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: Ø 160 mm
	4.PLS6200-2A	0,01g	6200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: Ø 160 mm
	4.PLS6200-2DA	0,01g 0,1 g	4200 g 6200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: Ø 160 mm

#### VAGA – PRECIZNA, MODEL PES

	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.PES620-3M	0,001g	620 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: 140x120 mm
	4.PES2200-2M	0,01g	2200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: 200x200 mm
	4.PES4200-3M	0,01g	4200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: 200x200 mm
	4.PES6200-2M	0,01g	6200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, mogućnost verifikacije, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: 200x200 mm
	4.PES8200-1M	0,1g	8200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: 200x200 mm


	4.PES31000-1M	0,1g	31 kg	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: 250x220 mm
--	---------------	------	-------	--

#### VAGA – PRECIZNA, MODEL PBS/PBJ

	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.PBS420-3M	0,001g	420 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 108x105 mm
4.PBS620-3M	0,001g	620 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 108x105 mm	
4.PBS4200-2M	0,01g	4200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 180x170 mm	
	4.PBS6200-2M	0,01g	6200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 180x170 mm
	4.PBS8200-1M	0,1g	8200 g	Eksterna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 180x170 mm
	4.PBJ420-3M	0,001g	420 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 108x105 mm
	4.PBJ620-3M	0,001g	620 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 108x105 mm


	4.PBJ4200-2M	0,01g	4200 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 180x170 mm
	4.PBJ6200-2M	0,01g	6200 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 180x170 mm
	4.PBJ8200-1M	0,1g	8200 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na štampač, vel.tasa: 180x170 mm

#### VAGA – ANALITIČKA, MODEL ABJ


	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.ABJ80-4M	0,1mg	83 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 80 mm
	4.ABJ120-4M	0,1mg	120 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 80 mm
	4.ABJ220-4M	0,1mg	220 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 80 mm
	4.ABJ320-4M	0,1mg	320 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, bez mogućnosti verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 80 mm









### VAGA – ANALITIČKA, MODEL AEJ

	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.AEJ120-4M	0,1mg	120 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na standardni štampač, vel.tasa: Ø 80 mm
	4.AEJ220-4M	0,1mg	220 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, mogućnost priključka na standardni štampač, vel.tasa: Ø 80 mm


### VAGA – ANALITIČKA, MODEL ABT

	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.ABT120-4M	0,1mg	120 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 80 mm
	4. ABT220-4M	0,1mg	220 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 80 mm
	4. ABT320-4M	0,1mg	320 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 80 mm
	4. ABT120-5DM	0,01mg 0,1mg	42 g 120 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 80 mm
	4. ABT220-5DM	0,01mg 0,1mg	82 g 220 g	Interna kalibracija, program za računanje-brojanje, mogućnost verifikacije, napajanje je na 230 V, sučelje sa podacima RS 232, vel.tasa: Ø 80 mm


## VAGA – MEHANIČKA

	KAT. BR.	TIP I OPIS
	A55005220	Veličina tase 90mm Max.oblast vaganja 200g Očitavanje 0,02g Dimenzije 30x16x30cm Set utega 10mg-200g
	A55004210	Veličina tase 80mm Max.oblast vaganja 100g Očitavanje 0,02g Dimenzije 30x16x8cm Set utega 10mg-50g
	A55001250	Veličina tase 120mm Max.oblast vaganja 500g Očitavanje 0,5g Opseg na skali 0-10g Dimenzije 30x12x18cm Set utega 10g-200g
	A55001350	Veličina tase 152mm Max.oblast vaganja 5000g Očitavanje 2g Opseg na skali 0-50g Dimenzije 40x18x13cm Set utega 50g-2000g
	A55010320	Veličina tase 150mm Max.oblast vaganja 2610g Očitavanje 0,1g Dimenzije 49x18x29cm
	A55010030	Veličina tase 100mm Max.oblast vaganja 311g Očitavanje 0,01g Dimenzije 42x18x36cm


**VAGA – INDUSTRIJSKA, PLATFORMASKA, MODEL EOB**

	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.EOB6K2M	2g	6 kg	Eksterna kalibracija, baterijsko napajanje, napajanje je na 230 V, mogućnost verifikacije, pogodna za vaganje životinja, vel.ploče za vag.: 290x270x50 mm
	4.EOB15K5M	5g	15 kg	Eksterna kalibracija, baterijsko napajanje, napajanje je na 230 V, mogućnost verifikacije, pogodna za vaganje životinja, vel.ploče za vag.: 290x270x50 mm
	4.EOB30K10M	10g	30 kg	Eksterna kalibracija, baterijsko napajanje, napajanje je na 230 V, mogućnost verifikacije, pogodna za vaganje životinja, vel.ploče za vag.: 290x270x50 mm
	4.EOB60K20M	20g	60 kg	Eksterna kalibracija, baterijsko napajanje, napajanje je na 230 V, mogućnost verifikacije, pogodna za vaganje životinja, vel.ploče za vag.: 290x270x50 mm
	4.EOB150K50M	50g	150 kg	Eksterna kalibracija, baterijsko napajanje, napajanje je na 230 V, mogućnost verifikacije, pogodna za vaganje životinja, vel.ploče za vag.: 290x270x50 mm



**VAGA – PALETNA, MODEL UOB**

	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.UOB600K200	200g	600 kg	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, dužina poveznog kabla sa LCD zaslonom cca.1,6m
4.UOB1.5T0.5	500g	1500 kg	Baterijsko napajanje, eksterna kalibracija, napajanje je na 230 V, dužina poveznog kabla sa LCD zaslonom cca.1,6m	


**VAGA – ZA BEBE, NOVOROĐENČAD, MODEL MBE**

	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.MBE10K10	0,01g	10 kg	Ergonomski tas, jednostavno i higijensko čišćenje, posebno ravan dizajn, jednostavna upotreba-pritiskom na jednu tipku.


## VAGA – ZA BEBE, MOBILNA I STACIONARNA, MODEL MBB


	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.MBB15K5	0,005g	15 kg	Baterijsko napajanje, napajanje je na 230 V, ergonomski tas omogućuje sigurnu podršku, funkcija dinamičkog vaganja idealna za nemirne bebe, zidni nosač uređaja za prikaz kilaže, veliki LCD displej.
	4.MBB15K5 M	0,005g	15 kg	Baterijsko napajanje, ergonomski tas omogućuje sigurnu podršku, funkcija dinamičkog vaganja idealna za nemirne bebe, zidni nosač uređaja za prikaz kilaže, veliki LCD displej, mogućnost verifikacije.
	Verifikacija uređaja			
	Torba za vagu			
	Postolje za LCD displej			

## VAGA – ZA INVALIDE


	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.MTS300K 100M	300kg/0,1kg	300kg	vaga za specijalne namjene sa rukohvatom, dimenzije vage 550x550x1100 mm, ploča za vaganje 550x550 mm, šipka za mjerenje visine 60-200 cm, posjeduje certifikat

## VAGA – ZA ŽIVOTINJE


	KAT. BR.	OČITANJE	MAX OBLAST VAGANJA	TIP I OPIS
	4.EMB200-2	200g/0,01g	200g	vaga za manje životinje, ploča za vaganje Ø 105 mm, baterije 1x9V ili 2x1,5V, posjeduje certifikat
	4.EMB600-2	600g/0,01g	600g	vaga za manje životinje, ploča za vaganje Ø 105 mm, baterije 1x9V ili 2x1,5V, posjeduje certifikat

	4.EMB5.2K1	5200g/1g	5200g	vaga za manje životinje, ploča za vaganje Ø 150 mm, baterije 1x9V ili 2x1,5V, posjeduje certifikat
	4.EOS150K1 00NXL	150kg/0,1kg	150kg	vaga za veće životinje, ploča za vaganje 900x550 mm, baterije 6x1,5V, posjeduje certifikat
	4.EOS300K2 00NXL	200kg/0,2kg	300kg	vaga za veće životinje, ploča za vaganje 900x550 mm, baterije 6x1,5V, posjeduje certifikat

#### TEGOVI-UTEZI

	KAT. BR.	TEŽINA	TOLERANCIJA (mg)
	65012310	1 g	± 0.03
	65012320	2 g	± 0.04
	65012350	5 g	± 0.05
	65012410	10 g	± 0.06
	65012420	20 g	± 0.08
	65012450	50 g	± 0.10
	65012510	100 g	± 0.15
	65012520	200 g	± 0.30
	65012550	500 g	± 0.75
	65012610	1 Kg	± 1.50
	65012620	2 Kg	± 3.00
	65012650	5 Kg	± 7.50
	65012710	10 Kg	± 15.00
	65012720	20 Kg	± 30.00
65012009	Set od 12 tegova od 500mg do 1mg.		

#### STO - NIVELIRNI

	KAT. BR.	DIMENZIJE	OPIS
	4.2-4021	300x400mm	Akril-staklo, tri slobodno podesive pozicije visine, pogodan za vage.

#### STATIVI I PRINTERI

KAT. BR.	OPIS
4.VBA01	STATIV ZA VAGE SERIJE VB, visina 800mm
4.VBA06	STATIV ZA VAGE SERIJE VB, visina 450mm
4.YKB-01	PRINTER STANDARDNI ZA VAGU

*I još mnogo...*

*...mnogo više!*